



ctw

Erstellt am: 02.02.2016
Überarbeitet am: 05.02.2016
Gültig ab: 01.03.2016

Handelsname: **CTW-cryl Reiniger**

Seite 1 von 2

TM-Nr.: F08580

Technisches Merkblatt

CTW-CRYL REINIGER

Reiniger für Geräte

Kurzbeschreibung

CTW-cryl Reiniger ist ideal zur Werkzeugreinigung und zur Vorbehandlung (Reinigung) von metallischen und nichtsaugenden Untergründen für den anschliessenden Auftrag von CTW-cryl Beschichtungs- oder Abdichtungsprodukten.

Material

Lösemittel aus Ethylacetat

Eigenschaften und Vorteile

- hochwirksam
- schnell abdampfend

Einsatzbereiche

CTW-cryl Reiniger wird zur Reinigung/Entfernung von CTW-cryl Materialrückständen an Werkzeugen verwendet.

Darüber hinaus dient er zur Reinigung von metallischen und nichtsaugenden Untergründen für den anschliessenden Auftrag von CTW-cryl Abdichtungs- und Beschichtungssystemen.

Der Reiniger darf niemals zur Verdünnung von CTW-cryl Produkten verwendet werden.

Technische Daten

Lieferform

5 kg Kessel

Lagerung

Den Reiniger in der Originalverpackung kühl, trocken, luftdicht verschlossen und fern von Wärme- und Zündquellen lagern.

Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden. Die Gebinde nach Teilentnahme wieder luftdicht verschliessen.





ctw

Erstellt am: 02.02.2016
Überarbeitet am: 05.02.2016
Gültig ab: 01.03.2016

Handelsname: **CTW-cryl Reiniger**

Seite 2 von 2

TM-Nr.: F08580

Produktverarbeitung

Die Anwendung sollte nur im Freien oder gut belüfteten Räumen erfolgen. Direkt nach der Anwendung den Behälter wieder luftdicht verschliessen.

a) zur Werkzeugreinigung

Werkzeuge sollten direkt nach dem Gebrauch mit CTW-cryl Flüssig- produkten mit dem Reiniger und einem Pinsel vollständig gereinigt werden. Eine Materialaushärtung wird nicht verhindert, wenn die Werkzeuge lediglich in den Reiniger gelegt werden.

b) zur Reinigung von metallischen und nichtsaugenden Untergründen Den

CTW-cryl Reiniger auf einen fusselreien Lappen geben und die Oberflächen abreiben. Bevor mit dem Auftrag von CTW-cryl Produkten begonnen wird, muss der Reiniger vollständig abgetrocknet sein.

Gefahrenhinweise

Es ist das Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Produktes zu beachten.

Wichtige Hinweise

Bei Anwendung spezieller Art oder unter besonderen Bedingungen sollte unser Technischer Dienst beigezogen werden.

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrung auf diesem Gebiet erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgerechte Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.

Produktanwender müssen das jeweils neueste Technische Merkblatt unter www.ctwmuttenz.ch abrufen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches ebenfalls auf unserer Homepage unter www.ctwmuttenz.ch einsehbar ist.



CTW-Strassenbaustoffe AG • CH-4132 Muttenez 1 • Bizenenstrasse 50 • Postfach
Tel. +41(0)61 467 66 00 • Fax +41(0)61 467 66 94
www.ctwmuttenz.ch • contact@ctwmuttenz.ch